

**CONVERTIDORES DE TENSION**

	<b>SERIE CCP</b>
	Convertidores de corriente continua para montaje en panel vertical, en tableros eléctricos.
	Se aplican tanto para el campo industrial, informático o de comunicaciones.
	Una amplia gama de tensiones de entrada, salida y de potencia de trabajo. Se caracterizan por su alto rendimiento y buena regulación de salida.
	<a href="#">Ver PDF</a>
<b>Entrada:</b>	Tensión de entrada nominal (12...250 Vcc)+25% -20%.
<b>Protecciones:</b>	Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189.
	Por límite de corriente pico de arranque. Fusible interno en entrada.
<b>Conexiones:</b>	Por bornera enchufable polarizada en panel frontal, +, - y T.
<b>Salida:</b>	Tensión y corriente según tabla.
<b>Regulación:</b>	< +/-1 %.
<b>Ripple sofométrico:</b>	<2 mVpso.
<b>Protecciones:</b>	Por sobrecarga y/o cortocircuito, por límite de corriente.
	Por sobre tensión, por autobloqueo. Repone al apagar línea o retorno situación normal.
<b>Conexiones:</b>	Por bornera enchufable polarizada en panel frontal, +, - y T.
<b>Señalización luminosa:</b>	Led de salida presente en panel frontal.
<b>Teleseñal:</b>	De falla línea o convertidor por contacto seco. (opcional, agregar sufijo F).
<b>Temperatura ambiente de trabajo:</b>	-15°C a 45 °C.
<b>Dimensiones:</b>	Alto: 91 mm; Ancho: 71 mm; Profundidad: 60 mm; Para riel DIN DE 35 mm.

V Nominal Entrada	Modelo	V Salida	Aj Mínimo	I Máxima	P Máxima	
Vcc		Vcc	Vcc	Amp	Watts	
12	CCP-12/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
12	CCP-12/1202	12,0	+/-2	2,0	28	
12	CCP-12/2401	24,0	+/-2	1,0	26	
12	CCP-12/48-05	48,0	+/-2	0,5	25	
24	CCP-24/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
24	CCP-24/1202	12,0	+/-2	2,0	28	
24	CCP-24/2402	24,0	+/-2	2,0	50	
24	CCP-24/48-05	48,0	+/-2	0,5	25	
48	CCP-48/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
48	CCP-48/1202	12,0	+/-2	2,0	28	
48	CCP-48/2402	24,0	+/-2	2,0	52	
48	CCP-48/4801	48,0	+/-2	1,0	50	
48	CCP-48/110-04	110,0	+/-2	0,4	45	
110	CCP-110/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
110	CCP-110/1202	12,0	+/-2	2,0	14	
110	CCP-110/2402	24,0	+/-2	2,0	52	
110	CCP-110/4801	48,0	+/-2	1,0	50	
110	CCP-110/110-04	110,0	+/-2	0,4	45	
220	CCP-220/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
220	CCP-220/1202	12,0	+/-2	2,0	14	
220	CCP-220/2402	24,0	+/-2	2,0	52	
220	CCP-220/4801	48,0	+/-2	1,0	50	
220	CCP-220/110-04	110,0	+/-2	0,4	45	

Si el equipo que busca no se encuentra en el listado, consulte a: [ventas@fuentesdeenergia.com.ar](mailto:ventas@fuentesdeenergia.com.ar)

## Dimensiones del gabinete

